


Kombimodul 6300-ES20S4, Höger inkl. bänkskiva med 1+1/2 disklåda, glaskeramikhäll, 4 kokzoner, bredd 219 cm



Väggmonterad, motordriven Kombimodul 6300-ES20S4 innehåller 1 grund disklåda, 1 grund sköjlåda och glaskeramikhäll med 4 kokzoner.

Modulen levereras komplett och finns i vänster- eller högerutförande.

Modulerna är 10 mm kortare på bredden för att automatiskt ge 5 mm springa på vardera sida om enheten för rörelsen upp och ned. De är också 15 mm grundare på djupet för att ge plats för stänkskydd/kakel.

Klämskyddslist är placerad under bänkens framkant. När listen berörs stannar lyftenheten.

Elektronik och motorsystem "Plug and Play".

Modulen integreras i miljö från valfri kökstillverkare.

Funktioner och fördelar

- Motordriven väggmonterad, ställbar 30 cm
- Justerbart djup 576-606 mm inkl. front
- Tiltbart bänkplan för justering

I modellutförandet ingår följande produkter

Art.nr	Beskrivning	EAN	Antal
6300HA-219	BASELIFT 6300HA - 219,0 cm	7340193102406	1.00 st
385H-219	103 mm Alu-Front, 219,0 cm bredd		1.00 st
61320	Manöverknapp med kabel, ALU-design - Baselift & Centerlift	7340193105438	1.00 st
61360	Säkerhetslås till Baselift	7340193105582	1.00 st
6260-005	Beslagsats till täckskivor 6260-240 - Baselift & Manulift	7340193108286	1.00 st
6260-240	Täckskivor (59,0-240,0 cm) - Baselift & Manulift	7340193108279	1.00 st
M-BSA	Bänkskiva - postformad laminat 30 mm, djup 585 mm		2.19 m
6943-06	Bakkantslist till Bänkskiva - Borstad aluminium (per meter)	7340193105520	2.19 m
618ES20-062	Insatsbänk ES20 - 61.6 cm - inkl. vattenlås med flexibel avloppsslang	7340193105124	1.00 st
M-BSUL	Underlimmning insatsbänk		1.00 st
60210	Köksblandare med lång spak och DM-avstängning	7340193105315	1.00 st
61800	Flexibla vattenslangar 2-pack, 3/8, längd 500mm (till Granbergs blandare)	7340193105346	1.00 st
65201	Spishäll, glaskeramisk touch		1.00 st

Specifikationer

Montering

Vägg

Fronthöjd

103 mm

Höjdställning

Motordriven, steglöst ställbar 300 mm (700-1000 mm exkl. bänkskiva)

Hastighet

30 mm/sek.

Manövrering

Manöverknapp, ALU-design

Säkerhet

Klämskyddslist är placerad under bänkens framkant. När listen berörs stannar lyftenheten

Elanslutning

Stickpropp till 230 V, max 5,0A

Lyftkraft

100 kg

Kapslingsklass

IP 20

Leveransmoduler

Färdigmonterat bänkplan inkl. säkerhetsbrytare, bänkskiva med underlimmad insatsbänk och glaskeramikhåll. Motorer.

Stomdjup

576 - 606 mm från vägg (Inkl. front)

Materialspecifikation

Stomme:

Aluminium

Täckskivor för att täcka installationer under bänkplanet:

12 mm vit melamin. Flera färger kan erbjudas på begäran.

Fronter:

Vitlackerad aluminium. Flera färger kan erbjudas på begäran.

Bänkskiva:

30 mm tjock bänkskiva i högtryckslaminat. Postformad framkant. Flera färger kan erbjudas på begäran.

VVS anslutningar

Anslutning sker med flexibla slangar

Springa i sidled till angränsande vägg / skåp

5 mm

Springa till vägg (för kakel)

15 mm

Kakelsättning

Från 700 mm över golv (alternativt ända ner till golv)

Garanti

2 års Garanti

Denna produkt omfattas av 2 års garanti mot fabriktionsfel.

