

Föreskrivningstext



Diskbänksmodul 6380-ESG, Höger inkl. rostfri diskbänk med 2 disklådor, bredd 119 cm
Tillverkare: Granberg

I modellutförandet ingår följande produkter

Art.nr	Beskrivning	EAN	Antal
6380HA-119	MANULIFT 6380HA - 119,0 cm	7340193103724	1.00 st
385H-119	103 mm Alu-Front, 119,0 cm bredd		1.00 st
6260-005	Beslagsats till täckskivor 6260-240 - <i>Baselift & Manulift</i>	7340193108286	1.00 st
6260-240	Täckskivor (59,0-240,0 cm) - <i>Baselift & Manulift</i>	7340193108279	1.00 st
6943-06	Bakkantslist till Bänkskiva - Borstad aluminium (per meter)	7340193105520	1.19 m
617ESG-119	Heltäckande diskbänk ESG - 119 cm - <i>inkl. vattenlås med flexibel avloppsslang</i>	7340193105186	1.00 st
60210	Köksblandare med lång spak och DM-avstängning	7340193105315	1.00 st
61800	Flexibla vattenslangar 2-pack, 3/8, längd 500mm (till Granbergs blandare)	7340193105346	1.00 st

Specifikationer

Montering

Vägg

Fronthöjd

103 mm

Höjdställning

Manuellt ställbar 300 mm i intervall om 25 mm
(700 - 1000 mm exkl. bänkskiva)

En inbyggd gasfjäder underlättar höjdställningen:

Dra ut låssprinten, justera höjden med hjälp av gasfjädern. Lås positionen med låssprinten.

Maxlast

100 kg

Leveransmoduler

Färdigmonterat bänksplan inkl. säkerhetsbrytare och rostfri diskbänk. Manuellt ställbara väggkonsoler.

Stomdjup

576 - 606 mm från vägg (Inkl. front)

Materialspecifikation

Stomme:

Aluminium

Täckskivor för att täcka installationer under bänksplanet:

12 mm vit melamin. Flera färger kan erbjudas på begäran.

Fronter:

Vitlackerad aluminium. Flera färger kan erbjudas på begäran.

Diskbänk:

Slät rostfri plåt. Droppkant runt om. Tjocklek: 30 mm

Höjdställning

Manuellt ställbar 300 mm i intervall om 25 mm
(700 - 1000 mm exkl. bänkskiva)

En inbyggd gasfjäder underlättar höjdställningen:

Dra ut låssprinten, justera höjden med hjälp av gasfjädern. Lås positionen med låssprinten.

Maxlast

100 kg

Stomdjup

560 - 590 mm från vägg

Mått täckskivor

2 st, bredd = Lyftarens bredd -10 mm, höjd 438 mm,
tjocklek 12-20 mm

Bredd bänkskiva

Lyftarens bredd

Djup bänkskiva

565 - 630 mm (15 mm grundare än bänkskivor på fasta skåp)

Springa i sidled till angränsande vägg / skåp

5 mm

Springa till vägg (för kakel)

15 mm

Kakelsättning

Från 700 mm över golv (alternativt ända ner till golv)

Leveransmoduler

Färdigmonterat bänksplan inkl. väggmonterade konsoler

Medföljande beslag

Fäste för fronter och bänkskiva

Materialspecifikation

Stomme i aluminium

