

Diskbänksmodul 6300-ES30, Center inkl. bänkskiva med 2 diskådor, bredd 119 cm



Väggmonterad, motordriven Diskbänksmodul 6300-ES30 innehåller 2 grunda diskådor med överfyllnadsskydd.

Modulen levereras komplett och finns i vänster, center eller högerutförande.

Modulerna är 10 mm kortare på bredden för att automatiskt ge 5 mm springa på vardera sida om enheten för rörelsen upp och ned. De är också 15 mm grundare på djupet för att ge plats för stänkskydd/kakel.

Klämskyddslist är placerad under bänkens framkant. När listen berörs stannar lyftenheten.

Elektronik och motorsystem "Plug and Play".

Modulen integreras i miljö från valfri kökstillverkare.

Funktioner och fördelar

- Motordriven väggmonterad, ställbar 30 cm
- Justerbart stomdjup 58-60 cm från vägg
- Tiltbart bänkplan för justering

I modellutförandet ingår följande produkter

Art.nr	Beskrivning	EAN	Antal
6300HA-119	BASELIFT 6300HA - 119,0 cm	7340193102208	1.00 st
385H-119	Alu-Front 103 mm höjd, 119,0 cm bredd		1.00 st
61320	Manöverknapp med kabel, ALU-design	7340193105438	1.00 st
61360	Säkerhetslås till Baselift	7340193105582	1.00 st
6260-005	Beslagsats till täckskivor (Baselift 6300 / Manulift 6380)	7340193108286	1.00 st
6260-240	Täckskivor, Bänkliftare (59,0-240,0 cm)	7340193108279	1.00 st
M-BSA	Bänkskiva - laminat / kompaktlaminat, 350-620 mm djup		1.19 m
6943-06	Bakkantslist till Bänkskiva - Borstad aluminium	7340193105520	1.19 m
618ES30-077	Insatsbänk ES30 - 76,6 cm	7340193105148	1.00 st
M-BSUL	Underlimning insatsbänk		1.00 st
60210	Köksblandare med lång spak och DM-avstängning	7340193105315	1.00 st
61800	Flexibla vattenslangar 2-pack, 3/8, längd 500mm (till Granbergs blandare)	7340193105346	1.00 st

Specifikationer

Montering

Vägg

Fronthöjd

103 mm

Höjdställning

Motordriven, steglöst ställbar 300 mm (700-1000 mm exkl. bänkskiva)

Hastighet

30 mm/sek.

Manövrering

Manöverknapp, ALU-design

Säkerhet

Klämskyddslist är placerad under bänkens framkant. När listen berörs stannar lyftenheten

Elanslutning

Stickpropp till 230 V, max 5,0A

Lyftkraft

100 kg

Kapslingsklass

IP 20

Leveransmoduler

Färdigmonterat bänkplan inkl. säkerhetsbrytare, bänkskiva med underlimmad insatsbänk. Motorer.

VVS anslutningar

Anslutning sker med flexibla slangar

Stomdjup

560 - 590 mm från vägg

Springa i sidled till angränsande vägg / skåp

5 mm

Springa till vägg (för kakel)

15 mm

Kakelsättning

Från 700 mm över golv (alternativt ända ner till golv)

Materialspecifikation

Stomme:

Aluminium

Täckskivor för att täcka installationer under bänkplanet:

12 mm vit melamin. Flera färger kan erbjudas på begäran.

Fronter:

Vitlackerad aluminium. Flera färger kan erbjudas på begäran.

Bänkskiva:

12 mm kompaktlaminat eller 30 mm tjock bänkskiva i högtryckslaminat.

Postformad framkant. Flera färger kan erbjudas på begäran.

Garanti

2 år

