

Föreskrivningstext



Diskbänksmodul 6310-ES30, Center inkl. bänkskiva med 2 diskådor, bredd 99 cm
 Tillverkare: Granberg

I modellutförandet ingår följande produkter

Golvmonterad, motordriven Diskbänksmodul 6310-ES30 innehåller 2 grunda diskådor.

Modulen levereras komplett och finns i vänster, center eller högerutförande.

Modulerna är 10 mm kortare på bredden för att automatiskt ge 5 mm springa på vardera sida om enheten för rörelsen upp och ned. De är också 15 mm grundare på djupet för att ge plats för stänkskydd/kakel.

Klämskyddslist är placerad under bänkens framkant. När listen berörs stannar lyftenheten.

Elektronik och motorsystem "Plug and Play".

Modulen integreras i miljö från valfri kökstillverkare.

Art.nr	Beskrivning	EAN	Antal
6310HA-099	BASELIFT 6310HA - 99,0 cm	7340193102543	1.00 st
385H-099	103 mm Alu-Front , 99,0 cm bredd		1.00 st
61320	Manöverknapp, kabelansluten, ALU-design - <i>Baselift & Centerlift</i>	7340193105438	1.00 st
61360	Säkerhetslås till Baselift	7340193105582	1.00 st
6260-005	Beslagsats till täckskivor - <i>Baselift & Manulift</i>	7340193108286	1.00 st
6260-240	Täckskivor (590 - 2400 mm) - <i>Baselift & Manulift</i>	7340193108279	1.00 st
M-BSA	Bänkskiva - postformad laminat 30 mm, djup 585 mm		0.99 m
6943-06	Bakkantslist till bänkskiva - Borstad aluminium (per meter)	7340193105520	0.99 m
618ES30-077	Diskho Granberg Ergosteel ES30 - 76,6 cm - <i>inkl. vattenlås, flexibel avloppsslang, korgventiler och delar till överfyllnadsskydd</i>	7340193105148	1.00 st
M-BSUL	Underlimmning insatsbänk		1.00 st
60310	Granberg Ergo KM10 köksblandare - <i>utan diskmaskinsavstängning</i>	7340193126891	1.00 st

Specifikationer

Montering

Golv

Fronthöjd

103 mm

Höjdställning

Motordriven, steglöst ställbar 300 mm (700-1000 mm exkl. bänkskiva)

Hastighet

30 mm/sek.

Manövrering

Infälld knapp eller radiostyrning

Säkerhet

Klämskyddslist är placerad under bänkens framkant. När listen berörs stannar lyftenheten

Elanslutning

Stickpropp till 230 V, max 5,0A

Lyftkraft

100 kg

Kapslingsklass

IP 20

Leveransmoduler

Färdigmonterat bänkplan inkl. säkerhetsbrytare, bänkskiva med underlimmad insatsbänk. Motorer.

Stomdjup

576 - 606 mm från vägg (Inkl. front)

Materialspecifikation

Stomme:

Aluminium

Täckskivor för att täcka installationer under bänkplanet:

12 mm vit melamin. Flera färger kan erbjudas på begäran.

Fronter:

Vitlackerad aluminium. Flera färger kan erbjudas på begäran.

Bänkskiva:

30 mm tjock bänkskiva i högtryckslaminat. Postformad framkant. Flera färger kan erbjudas på begäran.

VVS anslutningar

Anslutning sker med flexibla slangar

Springa i sidled till angränsande vägg / skåp

5 mm

Springa till vägg (för kakel)

15 mm

Kakelsättning

Från 700 mm över golv (alternativt ända ner till golv)

Garanti

5 års Garanti Lyftsystem

Produkten omfattas av 5 års garanti mot fabriktionsfel vid registrering på vår hemsida. Utan registrering gäller vår ordinarie garanti på 3 år.



