

Diskbänksmodul 6350-ESG, Vänster inkl. rostfri diskbänk med 2 diskådor, bredd 119 cm



Väggmonterad, vevbar Diskbänksmodul 6350-ESG innehåller rostfri diskbänk med 2 grunda diskådor.

Modulen levereras komplett och finns i vänster- eller högerutförande.

Modulerna är 10 mm kortare på bredden för att automatiskt ge 5 mm springa på vardera sida om enheten för rörelsen upp och ned. De är också 15 mm grundare på djupet för att ge plats för stänkskydd/kakel.

Modulen integreras i miljö från valfri kökstillverkare.

Funktioner och fördelar

- Manuellt ställbar med vev, 73-103 cm över golv
- Justerbart djup 576-606 mm inkl. front
- Tiltbart bänksplan för justering

I modellutförandet ingår följande produkter

Art.nr	Beskrivning	EAN	Antal
6350HA-119	MANULIFT 6350HA - 119,0 cm	7340193113617	1.00 st
385H-119	103 mm Alu-Front, 119,0 cm bredd		1.00 st
6260-005	Beslagsats till täcksivor 6260-240 - <i>Baselift & Manulift</i>	7340193108286	1.00 st
6260-240	Täcksivor (59,0-240,0 cm) - <i>Baselift & Manulift</i>	7340193108279	1.00 st
6943-06	Bakkantslist till Bänkskiva - Borstad aluminium (per meter)	7340193105520	1.19 m
617ESG-119	Heltäckande diskbänk ESG - 119 cm - <i>inkl. vattenlås med flexibel avloppslang</i>	7340193105186	1.00 st
60210	Köksblandare med lång spak och DM-avstängning	7340193105315	1.00 st
61800	Flexibla vattenslangar 2-pack, 3/8, längd 500mm (till Granbergs blandare)	7340193105346	1.00 st

Specifikationer

Montering

Vägg

Fronthöjd

103 mm

Höjdställning

Manuellt steglöst ställbar med vev, 300 mm (700 - 1000 mm exkl. bänkskiva)

Maxlast

100 kg

Leveransmoduler

Färdigmonterat bänksplan inkl. säkerhetsbrytare och rostfri diskbänk. Vevbara väggkonsoler.

Stomdjup

576 - 606 mm från vägg (Inkl. front)

Materialspecifikation

Stomme:

Aluminium

Täckskivor för att täcka installationer under bänksplanet:

12 mm vit melamin. Flera färger kan erbjudas på begäran.

Fronter:

Vitlackerad aluminium. Flera färger kan erbjudas på begäran.

Diskbänk:

Slät rostfri plåt. Droppkant runt om. Tjocklek: 30 mm

VVS anslutningar

Anslutning sker med flexibla slangar

Springa i sidled till angränsande vägg / skåp

5 mm

Springa till vägg (för kakel)

15 mm

Kakelsättning

Från 700 mm över golv (alternativt ända ner till golv)

Garanti

2 års Garanti

Denna produkt omfattas av 2 års garanti mot fabriktionsfel.

