

## Diskbänksmodul 6300-ESH, Vänster inkl. rostfri diskbänk med 2 disklådor, bredd 119 cm



Väggmonterad, motordriven Diskbänksmodul 6300-ESH innehåller rostfri diskbänk med 2 grunda disklådor.

Modulen levereras komplett och finns i vänster- eller högerutförande.

Modulerna är 10 mm kortare på bredden för att automatiskt ge 5 mm springa på vardera sida om enheten för rörelsen upp och ned. De är också 15 mm grundare på djupet för att ge plats för stänkskydd/kakel.

Klämskyddslist är placerad under bänkens framkant. När listan berörs stannar lyftenheten.

Elektronik och motorsystem "Plug and Play".

Modulen integreras i miljö från valfri kökstillverkare.

### Funktioner och fördelar

- Motordriven väggmonterad, ställbar 30 cm
- Justerbart djup 576-606 mm inkl. front
- Tiltbart bänkplan för justering

### I modellutförandet ingår följande produkter

Art.nr	Beskrivning	EAN	Antal
6300HA-119	BASELIFT 6300HA - 119,0 cm	7340193102208	1.00 st
385H-119	103 mm Alu-Front, 119,0 cm bredd		1.00 st
61320	Manöverknapp med kabel, ALU-design - <i>Baselift &amp; Centerlift</i>	7340193105438	1.00 st
61360	Säkerhetslås till Baselift	7340193105582	1.00 st
6260-005	Beslagsats till täcksivor 6260-240 - <i>Baselift &amp; Manulift</i>	7340193108286	1.00 st
6260-240	Täcksivor (59,0-240,0 cm) - <i>Baselift &amp; Manulift</i>	7340193108279	1.00 st
6943-06	Bakkantslist till Bänkskiva - Borstad aluminium (per meter)	7340193105520	1.19 m
617ESH-119	Heltäckande diskbänk ESH - 119 cm - <i>inkl. vattenlås med flexibel avloppsslang</i>	7340193105216	1.00 st
60210	Köksblandare med lång spak och DM-avstängning	7340193105315	1.00 st
61800	Flexibla vattenslangar 2-pack, 3/8, längd 500mm (till Granbergs blandare)	7340193105346	1.00 st

# Specifikationer

## Montering

Vägg

## Fronthöjd

103 mm

## Höjdställning

Motordriven, steglöst ställbar 300 mm (700-1000 mm exkl. bänkskiva)

## Hastighet

30 mm/sek.

## Manövrering

Manöverknapp, ALU-design

## Säkerhet

Klämskyddslist är placerad under bänkens framkant. När listen berörs stannar lyftenheten

## Elanslutning

Stickpropp till 230 V, max 5,0A

## Lyftkraft

100 kg

## Kapslingsklass

IP 20

## Leveransmoduler

Färdigmonterat bänkplan inkl. säkerhetsbrytare och rostfri diskbänk. Motorer.

## Stomdjup

576 - 606 mm från vägg (Inkl. front)

## Materialspecifikation

### Stomme:

Aluminium

### Täckskivor för att täcka installationer under bänkplanet:

12 mm vit melamin. Flera färger kan erbjudas på begäran.

### Fronter:

Vitlackerad aluminium. Flera färger kan erbjudas på begäran.

### Diskbänk:

Slät rostfri plåt. Droppkant runt om. Tjocklek: 30 mm

## VVS anslutningar

Anslutning sker med flexibla slangar

## Springa i sidled till angränsande vägg / skåp

5 mm

## Springa till vägg (för kakel)

15 mm

## Kakelsättning

Från 700 mm över golv (alternativt ända ner till golv)

## Garanti

2 års Garanti

Denna produkt omfattas av 2 års garanti mot fabriktionsfel.

