

## Miniköksmodul 6350-ES11S2, Vänster inkl. bänkskiva med 1 disklåda, glaskeramikhäll, 2 kokzoner, bredd 119 cm



Väggmonterad, vevbar Miniköksmodul 6350-ES11S2 innehåller 1 grund disklåda med överfyllnadsskydd och glaskeramikhäll med 2 kokzoner.

Modulen levereras komplett och finns i vänster- eller högerutförande.

Modulerna är 10 mm kortare på bredden för att automatiskt ge 5 mm springa på vardera sida om enheten för rörelsen upp och ned. De är också 15 mm grundare på djupet för att ge plats för stänkskydd/kakel.

Modulen integreras i miljö från valfri kökstillverkare.

### Funktioner och fördelar

- Manuellt ställbar med vev, 72-102 cm över golv
- Justerbart djup 576-606 mm inkl. front
- Tiltbart bänkskiva för justering

### I modellutförandet ingår följande produkter

| Art.nr      | Beskrivning   | EAN           | Antal   |
|-------------|---|---------------|---------|
| 6350HA-119  | MANULIFT 6350HA - 119,0 cm  | 7340193113617 | 1.00 st |
| 385H-119    | 103 mm Alu-Front, 119,0 cm bredd  |               | 1.00 st |
| 6260-005    | Beslagsats till täcksivor 6260-240<br>- <i>Baselift &amp; Manulift</i>          | 7340193108286 | 1.00 st |
| 6260-240    | Täcksivor (59,0-240,0 cm)<br>- <i>Baselift &amp; Manulift</i>                   | 7340193108279 | 1.00 st |
| M-BSA       | Bänkskiva - laminat / kompaktlaminat, 350-620 mm djup                           |               | 1.19 m  |
| 6943-06     | Bakkantslist till Bänkskiva - Borstad aluminium (per meter)                     | 7340193105520 | 1.19 m  |
| 618ES11-050 | Insatsbänk ES11 - 49,6 cm<br>- <i>inkl. vattenlås med flexibel avloppsslang</i> | 7340193105100 | 1.00 st |
| M-BSUL      | Underlimmning insatsbänk  |               | 1.00 st |
| 60210       | Köksblandare med lång spak och DM-avstängning                                   | 7340193105315 | 1.00 st |
| 61800       | Flexibla vattenslangar 2-pack, 3/8, längd 500mm (till Granbergs blandare)       | 7340193105346 | 1.00 st |
| 65220       | Glaskeramikhäll IH630 - 30 cm   |               | 1.00 st |

# Specifikationer

## Montering

Vägg

## Fronthöjd

103 mm

## Höjdställning

Manuellt steglöst ställbar med vev, 300 mm (700 - 1000 mm exkl. bänkskiva)

## Maxlast

100 kg

## Leveransmoduler

Färdigmonterat bänksplan inkl. säkerhetsbrytare, bänkskiva med underlimmad insatsbänk och glaskeramikhäll. Vevbara väggkonsoler.

## Stomdjup

576 - 606 mm från vägg (Inkl. front)

## Materialspecifikation

### Stomme:

Aluminium

### Täckskivor för att täcka installationer under bänksplanet:

12 mm vit melamin. Flera färger kan erbjudas på begäran.

### Fronter:

Vitlackerad aluminium. Flera färger kan erbjudas på begäran.

### Bänkskiva:

30 mm tjock bänkskiva i högtryckslaminat. Postformad framkant. Flera färger kan erbjudas på begäran.

## VVS anslutningar

Anslutning sker med flexibla slangar

## Springa i sidled till angränsande vägg / skåp

5 mm

## Springa till vägg (för kakel)

15 mm

## Kakelsättning

Från 700 mm över golv (alternativt ända ner till golv)

## Garanti

2 års Garanti

Denna produkt omfattas av 2 års garanti mot fabriktionsfel.

