


Föreskrivningstext



Kombimodul 6350-ES20S4, Vänster inkl. bänkskiva med 1 disklåda, glaskeramikhäll, 4 kokzoner, bredd 219 cm
 Tillverkare: Granberg

I modellutförandet ingår följande produkter

Väggmonterad, vevbar Kombimodul 6350-ES20S4 innehåller 1 grund disklåda, 1 grund sköjlåda och glaskeramikhäll med 4 kokzoner.

Modulen levereras komplett och finns i vänster- eller högerutförande.

Modulerna är 10 mm kortare på bredden för att automatiskt ge 5 mm springa på vardera sida om enheten för rörelsen upp och ned. De är också 15 mm grundare på djupet för att ge plats för stänkskydd/kakel.

Modulen integreras i miljö från valfri kökstillverkare.

Art.nr	Beskrivning	EAN	Antal
6350HA-219	MANULIFT 6350HA - 219,0 cm	7340193113815	1.00 st
385H-219	103 mm Alu-Front, 219,0 cm bredd		1.00 st
6260-005	Beslagsats till täcksivor 6260-240 - <i>Baselift & Manulift</i>	7340193108286	1.00 st
6260-240	Täcksivor (59,0-240,0 cm) - <i>Baselift & Manulift</i>	7340193108279	1.00 st
M-BSA	Bänkskiva - laminat / kompaktlaminat, 350-620 mm djup		2.19 m
6943-06	Bakkantslist till Bänkskiva - Borstad aluminium (per meter)	7340193105520	2.19 m
618ES20-062	Insatsbänk ES20 - 61.6 cm - <i>inkl. vattenlås med flexibel avloppslang</i>	7340193105124	1.00 st
M-BSUL	Underlimning insatsbänk		1.00 st
60210	Köksblandare med lång spak och DM-avstängning	7340193105315	1.00 st
61800	Flexibla vattenslangar 2-pack, 3/8, längd 500mm (till Granbergs blandare)	7340193105346	1.00 st
65201	Spishäll, glaskeramisk touch		1.00 st

Specifikationer

Montering

Vägg

Fronthöjd

103 mm

Höjdställning

Manuellt steglöst ställbar med vev, 300 mm (700 - 1000 mm exkl. bänkskiva)

Maxlast

100 kg

Leveransmoduler

Färdigmonterat bänksplan inkl. säkerhetsbrytare, bänkskiva med underlimmad insatsbänk och glaskeramikhäll. Vevbara väggkonsoler.

Stomdjup

576 - 606 mm från vägg (Inkl. front)

Materialspecifikation

Stomme:

Aluminium

Täckskivor för att täcka installationer under bänksplanet:

12 mm vit melamin. Flera färger kan erbjudas på begäran.

Fronter:

Vitlackerad aluminium. Flera färger kan erbjudas på begäran.

Bänkskiva:

30 mm tjock bänkskiva i högtryckslaminat. Postformad framkant. Flera färger kan erbjudas på begäran.

VVS anslutningar

Anslutning sker med flexibla slangar

Springa i sidled till angränsande vägg / skåp

5 mm

Springa till vägg (för kakel)

15 mm

Kakelsättning

Från 700 mm över golv (alternativt ända ner till golv)

Garanti

2 års Garanti

Denna produkt omfattas av 2 års garanti mot fabriktionsfel.

