


Kombimodul 6380-ES20S4, Vänster inkl. bänkskiva med 1 disklåda, glaskeramikhäll, 4 kokzoner, bredd 239 cm



Väggmonterad, manuellt ställbar Kombimodul 6380-ES20S4 innehåller 1 grund disklåda, 1 grund sköjlåda och glaskeramikhäll med 4 kokzoner.

Modulen levereras komplett och finns i vänster- eller högerutförande.

Modulerna är 10 mm kortare på bredden för att automatiskt ge 5 mm springa på vardera sida om enheten för rörelsen upp och ned. De är också 15 mm grundare på djupet för att ge plats för stänkskydd/kakel.

Modulen integreras i miljö från valfri kökstillverkare.

Funktioner och fördelar

- Manuellt ställbar med gasfjäder, 72-102 cm över golv
- Justerbart stomdjup 58-60 cm från vägg
- Tiltbart bänksplan för justering

I modellutförandet ingår följande produkter

Art.nr	Beskrivning	EAN	Antal
6380HA-239	MANULIFT 6380HA - 239,0 cm	7340193103960	1.00 st
385H-239	Alu-Front 103 mm höjd, 239,0 cm bredd		1.00 st
6260-005	Beslagsats till täckskivor (Baselift 6300 / Manulift 6380)	7340193108286	1.00 st
6260-240	Täckskivor, Bänklyftare (59,0-240,0 cm)	7340193108279	1.00 st
M-BSA	Bänkskiva - laminat / kompaktlaminat, 350-620 mm djup		2.39 m
6943-06	Bakkantslist till Bänkskiva - Borstad aluminium	7340193105520	2.39 m
618ES20-062	Insatsbänk ES20 - 61.6 cm	7340193105124	1.00 st
M-BSUL	Underlimmning insatsbänk		1.00 st
60210	Köksblandare med lång spak och DM-avstängning	7340193105315	1.00 st
61800	Flexibla vattenslangar 2-pack, 3/8, längd 500mm (till Granbergs blandare)	7340193105346	1.00 st
65201	Spishäll, glaskeramisk touch		1.00 st

Specifikationer

Montering

Vägg

Fronthöjd

103 mm

Höjdställning

Manuellt ställbar 300 mm i intervall om 25 mm
(700 - 1000 mm exkl. bänkskiva)

En inbyggd gasfjäder underlättar höjdställningen:

Dra ut låssprinten, justera höjden med hjälp av gasfjädern. Lås positionen med låssprinten.

Maxlast

100 kg

Leveransmoduler

Färdigmonterat bänkplan inkl. säkerhetsbrytare, bänkskiva med underlimmad insatsbänk och glaskeramikhäll. Väggekonsoler med inbyggd gasfjäder.

VVS anslutningar

Anslutning sker med flexibla slangar

Stomdjup

560 - 590 mm från vägg

Springa i sidled till angränsande vägg / skåp

5 mm

Springa till vägg (för kakel)

15 mm

Kakelsättning

Från 700 mm över golv (alternativt ända ner till golv)

Materialspecifikation

Stomme:

Aluminium

Täckskivor för att täcka installationer under bänkplanet:

12 mm vit melamin. Flera färger kan erbjudas på begäran.

Fronter:

Vitlackerad aluminium. Flera färger kan erbjudas på begäran.

Bänkskiva:

12 mm kompaktlaminat eller 30 mm tjock bänkskiva i högtryckslaminat.

Postformad framkant. Flera färger kan erbjudas på begäran.

Garanti

2 år

