

## Arbetsbänk 6300HA-CT inkl. bänkskiva, bredd 79 cm



Väggmonterad, motordriven Arbetsbänk inkl. bänkskiva och 103 mm frontsarg.

Modulen levereras komplett.

Modulerna är 10 mm kortare på bredden för att automatiskt ge 5 mm springa på vardera sida om enheten för rörelsen upp och ned. De är också 15 mm grundare på djupet för att ge plats för stänkskydd/kakel.

Klämskyddslist är placerad under bänkens framkant. När listen berörs stannar lyftenheten.

Elektronik och motorsystem "Plug and Play".

Modulen integreras i miljö från valfri skåptillverkare.

### Funktioner och fördelar

- Motordriven väggmonterad, ställbar 30 cm
- Justerbart djup 576-606 mm inkl. front
- Tiltbart bänkplan för justering

### I modellutförandet ingår följande produkter

Art.nr	Beskrivning	EAN	Antal
6300HA-079	BASELIFT 6300HA - 79,0 cm	7340193102123	1.00 st
385H-079	103 mm Alu-Front, 79,0 cm bredd		1.00 st
61320	Manöverknapp, kabelansluten, ALU-design - <i>Baselift &amp; Centerlift</i>	7340193105438	1.00 st
61360	Säkerhetslås till Baselift	7340193105582	1.00 st
6260-005	Beslagsats till täcksivor - <i>Baselift &amp; Manulift</i>	7340193108286	1.00 st
6260-240	Täcksivor (590 - 2400 mm) - <i>Baselift &amp; Manulift</i>	7340193108279	1.00 st
M-BSA	Bänkskiva - postformad laminat 30 mm, djup 585 mm		0.79 m
6943-06	Bakkantslist till bänkskiva - Borstad aluminium (per meter)	7340193105520	0.79 m

# Specifikationer

## Montering

Vägg

## Fronthöjd

103 mm

## Höjdställning

Motor driven, steglöst ställbar 300 mm (700-1000 mm exkl. bänkskiva)

## Hastighet

30 mm/sek.

## Manövrering

Manöverknapp, ALU-design

## Säkerhet

Klämskyddslist är placerad under bänkens framkant. När listen berörs stannar lyftenheten

## Elanslutning

Stickpropp till 230 V, max 5,0A

## Lyftkraft

100 kg

## Kapslingsklass

IP 20

## Leveransmoduler

Färdigmonterat bänkplan inkl. säkerhetsbrytare och bänkskiva. Motorer.

## Stomdjup

576 - 606 mm från vägg (Inkl. front)

## Materialspecifikation

### Stomme:

Aluminium

### Täckskivor för att täcka installationer under bänkplanet:

12 mm vit melamin. Flera färger kan erbjudas på begäran.

### Fronter:

Vitlackerad aluminium. Flera färger kan erbjudas på begäran.

### Bänkskiva:

30 mm tjock bänkskiva i högtryckslaminat. Postformad framkant. Flera färger kan erbjudas på begäran.

## Springa i sidled till angränsande vägg / skåp

5 mm

## Springa till vägg (för kakel)

15 mm

## Kakelsättning

Från 700 mm över golv (alternativt ända ner till golv)

## Garanti

5 års Garanti Lyftsystem

Produkten omfattas av 5 års garanti mot fabriktionsfel vid registrering på vår hemsida. Utan registrering gäller vår ordinarie garanti på 3 år.

