

Föreskrivningstext



Kombimodul 6380-ES30S4, Vänster inkl. bänkskiva med 1 disklåda, glaskeramikhäll, 4 kokzoner, bredd 219 cm
 Tillverkare: Granberg

I modellutförandet ingår följande produkter

Art.nr	Beskrivning	EAN	Antal
6380HA-219	MANULIFT 6380HA - 219,0 cm	7340193103922	1.00 st
385H-219	103 mm Alu-Front, 219,0 cm bredd		1.00 st
6260-005	Beslagsats till täckskivor 6260-240 - <i>Baselift & Manulift</i>	7340193108286	1.00 st
6260-240	Täckskivor (59,0-240,0 cm) - <i>Baselift & Manulift</i>	7340193108279	1.00 st
M-BSA	Bänkskiva - laminat / kompaktlaminat, 350-620 mm djup		2.19 m
6943-06	Bakkantslist till Bänkskiva - Borstad aluminium (per meter)	7340193105520	2.19 m
618ES30-077	Insatsbänk ES30 - 76,6 cm - <i>inkl. vattenlös med flexibel avloppsslang</i>	7340193105148	1.00 st
M-BSUL	Underlimmning insatsbänk		1.00 st
60210	Köksblandare med lång spak och DM-avstängning	7340193105315	1.00 st
61800	Flexibla vattenslangar 2-pack, 3/8, längd 500mm (till Granbergs blandare)	7340193105346	1.00 st
65201	Spishäll, glaskeramisk touch		1.00 st

Specifikationer

Montering

Vägg

Fronthöjd

103 mm

Höjdställning

Manuellt ställbar 300 mm i intervall om 25 mm
(700 - 1000 mm exkl. bänkskiva)

En inbyggd gasfjäder underlättar höjdställningen:

Dra ut låssprinten, justera höjden med hjälp av gasfjädern. Lås positionen med låssprinten.

Maxlast

100 kg

Leveransmoduler

Färdigmonterat bänkplan inkl. säkerhetsbrytare, bänkskiva med underlimmad insatsbänk och glaskeramikhäll. Manuellt ställbara väggkonsoler.

Stomdjup

576 - 606 mm från vägg (Inkl. front)

Materialspecifikation

Stomme:

Aluminium

Täckskivor för att täcka installationer under bänkplanet:

12 mm vit melamin. Flera färger kan erbjudas på begäran.

Fronter:

Vitlackerad aluminium. Flera färger kan erbjudas på begäran.

Bänkskiva:

30 mm tjock bänkskiva i högtryckslaminat. Postformad framkant. Flera färger kan erbjudas på begäran.

VVS anslutningar

Anslutning sker med flexibla slangar

Springa i sidled till angränsande vägg / skåp


5 mm

Springa till vägg (för kakel)


15 mm

Kakelsättning

Från 700 mm över golv (alternativt ända ner till golv)



	A	B	C	D	E
219	>50	745	-745	-600	>50
239	>50	745	-945	-600	>50
259	>50	745	-1145	-600	>50
279	>50	745	-1345	-600	>50
299	>50	745	-1545	-600	>50



	A	B	C	D	E
219	>50	-600	-745	745	>50
239	>50	-600	-945	745	>50
259	>50	-600	-1145	745	>50
279	>50	-600	-1345	745	>50
299	>50	-600	-1545	745	>50

