

BASELIFT MODUL 6300HA - 99,0 cm



Väggmonterad motordriven höj- och sänkbar lyftenhet anpassad för spishällar och diskbänkar med grundna diskådor. Baselift Modul 6300HA levereras med front och infälld manöverknapp, mini.

Funktioner och fördelar

- Kan utrustas med lådor, spishäll och diskbänk
- 30 cm ställbarhet
- Justerbart stomdjup 56,0 - 59,0 cm från vägg
- Fabriksmonterat aluminiumsystem med flyttbara och tiltbara konsoler
- Elektronik och motorsystem "Plug and Play"
- Fabriksmonterad säkerhetsbrytare under hela bänkens framkant
- Fabriksmonterad front inkl. manöverknapp, Mini
- Monteringsbeslag och skruv för montering av bänkskiva medföljer

Bra att veta

- Bänkskivans djup ska vara 15 mm grundare än angränsande bänkskivor. (Detta ger springa för kakel och rörelse)
- Bänkskivans bredd = Lyftarens bredd
- Diskådor med max höjd 120 mm kan integreras
- Elektronik och motorsystem "Plug and Play"
- Frontens bredd = Lyftarens bredd -4 mm
- Frontens höjd: 103 mm
- Täcksivor kan dölja installationer under bänkplanet
- 2 st, bredd = Lyftarens bredd -10 mm, höjd 438 mm, tjocklek 12-20 mm

I modellutförandet ingår följande produkter

Art.nr	Beskrivning	EAN	Antal
6300HA-099	BASELIFT 6300HA - 99,0 cm	7340193102161	1.00 st
385H-099	103 mm Alu-Front , 99,0 cm bredd		1.00 st
61318	Manöverknapp, Mini - Baselift & Centerlift	7340193105445	1.00 st

Specifikationer

Montering

Vägg

Fronthöjd

103 mm

Höjdställning

Motordriven, steglöst ställbar 300 mm (700-1000 mm)

Hastighet

30 mm/sek.

Manövrering

Infälld knapp eller radiostyrning

Säkerhet

Klämskyddslist är placerad under bänkens framkant. När listen berörs stannar lyftenheten

Elanslutning

Stickpropp till 230 V, max 5,0A

VVS anslutningar

Anslutning sker med flexibla slangar

Lyftkraft

100 kg

Kapslingsklass

IP 20

Stomdjup

560 - 590 mm från vägg

Mått täckskivor

2 st, bredd = Lyftarens bredd -10 mm, höjd 438 mm, tjocklek 12-20 mm

Bredd bänkskiva

Lyftarens bredd

Djup bänkskiva

565 - 630 mm (15 mm grundare än bänkskivor på fasta skåp)

Springa i sidled till angränsande vägg / skåp

5 mm

Springa till vägg (för kakel)

15 mm

Kakelsättning

Från 700 mm över golv (alternativt ända ner till golv)

Leveransmoduler

Färdigmonterat bänkplan inkl. säkerhetsbrytare, motorer

Medföljande beslag

Fäste för fronter

Materialspecifikation

Stomme i aluminium

