

Elektriskt höj- och sänkbart tvättställ BASICLINE 415-01-05

- Inkl. ettgreppsblandare med 150 mm spak



Funktioner och fördelar

- Benutrymme under tvättställ, 526 mm
- Avstånd till blandarspak, 265 mm
- Rullstolsanpassat tvättställ med grund bassäng och insvängd framkant
- Totaldjup 63,5 cm
- Bredd 65 cm
- Integrerad säkerhetsbrytare
- Låg enhet (monteras under väggmonterad spegel/skåp)
- VVS-anslutningar döljs elegant i lyftenheten
- Lättanvänd handkontroll

I modellutförandet ingår följande produkter

Art.nr	Beskrivning	EAN	Antal
415-0	Elektriskt höj- och sänkbart tvättställslyft BASICLINE 415-0, utan säkerhetsbrytare	7340193100075	1.00 st
425-410	Handkontroll till Tvättställslyftare	7340193100549	1.00 st
425-403	Säkerhetsbrytare tvättställslyftar - BASICLINE 415	7340193100532	1.00 st
425-001	Rullstolsanpassat tvättställ Granberg 425-001 - Inkl. bräddavlopp och silpluggventil	7340193100426	1.00 st
425-105	Tvättställsblandare 425-105 - Ettgreppsblandare med 150 mm spak	7340193100464	1.00 st
425-311	Flexibla vattenslangar till tvättställsblandare - 2-pack, längd 50 cm, (3/8") anslutning	7340193100501	1.00 st
425-331	Flexibel avloppslang med vattenlås	7340193100518	1.00 st

Specifikationer

Benutrymme

526 mm

Avstånd till blandarspak

265 mm

Totaldjup från vägg

635 mm

Tvättställ

Porlins tvättställ 600x490 mm, inkl. bräddavlopp och bottenventil med propp

Max belastning tvättställ

50 kg

Manövrering

Sladdansluten handkontroll, IP65

Lyftmodell

Motordriven steglöst ställbar tvättställsenhet, låg

Bredd

650 mm

Montering

Väggmonterad

Höjdställning

250 mm

Hastighet

18 mm/sek

Lyftkraft

100 kg

Elanslutning

Stickpropp till 230 V, max 1,5A

Kapslingsklass

IPX4

Säkerhet

Tvättställslyftaren är som standard utrustad med en säkerhetsbrytare. Med hjälp av säkerhetsbrytaren stoppas sänkningen av tvättstället om det kommer i kontakt med något föremål eller brukarens ben. Säkerhetsbrytaren är monterad mellan tvättställ och lyftenhet.

Materialspecifikation

Ryggskiva: 4 mm Kompaktlaminat med sidor av anodiserad aluminium

ToppHYlla: 12 mm Kompaktlaminat

Säkerhetsbrytare: Pulverlackerat stål

Installationskåpa: 4 mm Kompaktlaminat

VVS anslutningar

Flexibla vattenslangar och avloppsslang med vattenlås

Garanti

2 års Garanti

Denna produkt omfattas av 2 års garanti mot fabriktionsfel.

