

Elektriskt höj- och sänkbar tvättställsmodul BASICLINE 433-01-05

- Inkl. ettgreppsblandare med 150 mm spak



Funktioner och fördelar

- Benutrymme till vägg under tvättställ, 646 mm
- Avstånd till blandarspak, 265 mm
- Rullstolsanpassat tvättställ med grund bassäng och insvängd framkant
- Totaldjup 64,6 cm
- Bredd 62 cm
- Integrerad säkerhetsbrytare
- Spegel och belysning följer med i höjjusteringen
- Fritt utrymme under enheten för VVS-anslutningar
- Lättanvänd handkontroll

I modellutförandet ingår följande produkter

Art.nr	Beskrivning	EAN	Antal
433-0	Elektriskt höj- och sänkbar tvättställslyft BASICLINE 433-0 - För bultmonterade tvättställ cc 28,0 cm	7340193100150	1.00 st
425-410	Handkontroll till Tvättställslyftare	7340193100549	1.00 st
425-401	Säkerhetsbrytare tvättställslyftar - BASICLINE 433 & DESIGNLINE 417	7340193100525	1.00 st
425-001	Rullstolsanpassat tvättställ Granberg 425-001 - Inkl. bräddavlopp och silpluggventil	7340193100426	1.00 st
425-105	Tvättställsblandare 425-105 - Ettgreppsblandare med 150 mm spak	7340193100464	1.00 st
425-311	Flexibla vattenslangar till tvättställsblandare - 2-pack, längd 50 cm, (3/8") anslutning	7340193100501	1.00 st
425-331	Flexibel avloppslang med vattenlås	7340193100518	1.00 st

Specifikationer

Benutrymme

646 mm

Avstånd till blandarspak

265 mm

Totaldjup från vägg

646 mm

Tvättställ

Porlinstvättställ 600x490 mm, inkl. bräddavlopp och bottenventil med propp

Max belastning tvättställ

50 kg

Manövrering

Sladdansluten handkontroll med upphängningskrok, IP65

Lyftmodell

Motordriven steglöst ställbar tvättställsmodul med spegel och belysning

Bredd

620 mm

Montering

Väggmonterad

Höjinställning

250 mm

Hastighet

18 mm/sek

Lyftkraft

100 kg

Elanslutning

Stickpropp till 230 V, max 1,5A

Belysning

Belysningsramp: Aluminium/plast, Färg: krom

Belysning: LED 12V/6-8W, 4000K (kopplas till extern strömbrytare)

Transformator: Primär (in) 220-240 V, Sekundär (ut) 12 V

Kapslingsklass

IPX4

Säkerhet

Tvättställslyftaren är som standard utrustad med en säkerhetsbrytare.

Med hjälp av säkerhetsbrytaren stoppas sänkningen av tvättstället om det kommer i kontakt med något föremål eller brukarens ben.

Säkerhetsbrytaren är monterad mellan tvättställ och lyftenhet.

Materialspecifikation

Ryggskiva: Vit melaminbelagd spånskiva W899 med 2mm ABS list runt om

Montageplåt tvättställ: Pulverlackerad aluzink-belagd plåt, vit RAL 9010

Spegel: 1000x600x4 mm av silverbelagt floatglas med slipade kanter

inkl. spegelklammer

Säkerhetsbrytare och övriga plåt detaljer: Pulverlackerat stålplåt

VVS anslutningar

Flexibla vattenslangar och avloppsslang med vattenlås

Garanti

2 års Garanti

Denna produkt omfattas av 2 års garanti mot fabriktionsfel.

