

Elektriskt höj- och sänkbar tvättställsmodul BASICLINE 415-15-05 - Inkl. ettgreppsblandare med 150 mm spak



Funktioner och fördelar

- Benutrymme under tvättställ, 586 mm
- Avstånd till blandarspak, 315 mm
- Rullstolsanpassat tvättställ av solid surface material med grund bassäng och integrerade stödhandtag
- Totaldjup 69,5 cm
- Bredd 65 cm
- Integrerad säkerhetsbrytare
- Låg enhet (monteras under väggmonterad spegel/skåp)
- VVS-anslutningar döljs elegant i lyftenheten
- Lättanvänd handkontroll

I modellutförandet ingår följande produkter

| Art.nr | Beskrivning | EAN | Antal |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|
| 415-0 | Elektriskt höj- och sänkbar tvättställslyft BASICLINE 415-0, utan säkerhetsbrytare | 7340193100075 | 1.00 st |
| 425-410 | Handkontroll till Tvättställslyftare | 7340193100549 | 1.00 st |
| 425-403 | Säkerhetsbrytare tvättställslyftar - BASICLINE 415 | 7340193100532 | 1.00 st |
| 425-015 | Tillgänglighetsanpassat tvättställ 600 x 550 mm, Granberg 425-015 - med integrerade stödhandtag - Exkl. bräddavlopp, inkl. bottenventil utan propp | 7340193100457 | 1.00 st |
| 425-331 | Flexibel avloppslang med vattenlås | 7340193100518 | 1.00 st |
| 425-105 | Tvättställsblandare 425-105 - Ettgreppsblandare med 150 mm spak | 7340193100464 | 1.00 st |
| 425-311 | Flexibla vattenslangar till tvättställsblandare - 2-pack, längd 50 cm, (3/8") anslutning | 7340193100501 | 1.00 st |

Specifikationer

Benutrymme

586 mm

Avstånd till blandarspak

315 mm

Totaldjup från vägg

695 mm

Tvättställ

Tvättställ av solid surface material med integrerade grepphandtag
600x550 mm, exkl. bräddavlopp

Max belastning tvättställ

50 kg

Manövrering

Sladdansluten handkontroll, IP65

Lyftmodell

Motordriven steglöst ställbar tvättställsenhet, låg

Bredd

650 mm

Montering

Väggmonterad

Höjdställning

250 mm

Hastighet

18 mm/sek

Lyftkraft

100 kg

Elanslutning

Stickpropp till 230 V, max 1,5A

Kapslingsklass

IPX4

Säkerhet

Tvättställslyftaren är som standard utrustad med en säkerhetsbrytare.
Med hjälp av säkerhetsbrytaren stoppas sänkningen av tvättstället om det kommer i kontakt med något föremål eller brukarens ben.
Säkerhetsbrytaren är monterad mellan tvättställ och lyftenhet.

Materialspecifikation

Ryggskiva: 4 mm Kompaktlaminat med sidor av anodiserad aluminium
ToppHYlla: 12 mm Kompaktlaminat
Säkerhetsbrytare: Pulverlackerat stål
Installationskåpa: 4 mm Kompaktlaminat

VVS anslutningar

Flexibla vattenslangar och avloppsslang med vattenlås

Garanti

5 års Garanti Lyftsysteem

Produkten omfattas av 5 års garanti mot fabrikationsfel vid registrering på vår hemsida. Utan registrering gäller vår ordinarie garanti på 3 år.

