

Miniköksmodul Baselift 6300HA-EMFS inkl. rostfri överdel med 1 diskho och spishäll, L=99 cm

-



Egenskaper

I modellutförandet ingår följande produkter

Art.nr		
6300HA-099	BASELIFT 6300HA - 99,0 cm	1.00 st
385H-099	Alu-Front 103 mm höjd, 99,0 cm bredd	1.00 st
61320	Manöverknapp med kabel, ALU-design	1.00 st
61360	Säkerhetslås till Baselift	1.00 st
6260-005	Beslagsats till täckskivor (Baselift 6300 / Manulift 6380)	1.00 st
6260-240	Täckskivor, Bänklyftare (59,0-240,0 cm)	1.00 st
6943-06	Bakkantslist till Bänkskiva - Borstad aluminium 0.99 meter	
617ESFS-099	Kombinationsbänk med 1 disklåda och urtag för spishäll 99 cm - ESFS	1.00 st
60210	Köksblandare med lång spak och DM-avstängning	1.00 st
61800	Flexibla vattenslangar 2-pack, 3/8, längd 500mm (till Granbergs blandare)	1.00 st
65210	Glaskeramikhäll - 30 cm	1.00 st

Höjinställning

Motordriven, steglöst ställbar 300 mm (700-1000 mm)

Hastighet

30 mm/sek.

Manövrering

Infälld knapp eller radiostyrning

Säkerhet

Klämskyddslist är placerad under bänkens framkant. När listen berörs stannar lyftenheten

Elanslutning

Stickpropp till 230 V, max 5,0A

VVS anslutningar

Anslutning sker med flexibla slangar

Lyftkraft

100 kg

Kapslingsklass

IP 20

Stomdjup

560 - 590 mm från vägg

Mått täckskivor

2 st, bredd = Lyftarens bredd -10 mm, höjd 438 mm, tjocklek 12-20 mm

Bredd bänkskiva

Lyftarens bredd

Djup bänkskiva

565 - 630 mm (15 mm grundare än bänkskivor på fasta skåp)

Springa i sidled till angränsande vägg / skåp

5 mm

Springa till vägg (för kakel)

15 mm

Kakelsättning

Från 700 mm över golv (alternativt ända ner till golv)

Leveransmoduler

Färdigmonterat bänkplan inkl. säkerhetsbrytare, motorer

Medföljande beslag

Fäste för fronter och bänkskiva

Materialspecifikation

Stomme i aluminium

Garanti

2 år

CE